

調光器対応のLED電球一覧表

三菱電機照明株式会社 2016年10月1日現在

種別	形名	形名コード	価格	口金	光色(色温度)	定格消費電力	全光束(lm)	定格寿命(h)※	平均演色評価数(Ra)	ビームの開き(°)
全方向タイプ 一般電球形60形	LDA8L-G/60/D/S-A	60K792	オープン価格	E26	電球色(2700K)	8.0W	810	40000	83	-
	LDA8N-G/60/D/S-A	60K793	オープン価格	E26	昼白色(5000K)	8.0W	900	40000	83	-
全方向タイプ 小形電球形40形	LDA5L-G-E17/40/D/S	60K782	オープン価格	E17	電球色(2700K)	4.6W	440	40000	83	-
	LDA5N-G-E17/40/D/S	60K783	オープン価格	E17	昼白色(5000K)	4.6W	480	40000	83	-
ミラー付ハロゲンランプ形	LDR7L-M-E11/D/S-27	60K594	オープン価格	E11	電球色相当 (2700K)	7.0W	(370)	30000	82	18
	LDR7L-W-E11/D/S-27	60K595	オープン価格	E11	電球色相当 (2700K)	7.0W	(370)	30000	82	30
ミラー付ハロゲンランプ形 高演色タイプ	LDR7L-M-E11/D/E-27	60K596	オープン価格	E11	電球色相当 (2700K)	7.0W	(290)	30000	92	18
	LDR7L-W-E11/D/E-27	60K597	オープン価格	E11	電球色相当 (2700K)	7.0W	(290)	30000	92	30

※光束維持率70%時 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。
ミラー付ハロゲンランプ形の全光束は参考値です。